



SERIE III SAE 30 40 50



Descripción

Lubricante mineral monogrado con alto poder detergente. Utilizado normalmente para motores estacionarios y para máquinas de obras públicas, aunque también es apto el uso en motores aspirados o sobrealimentados en los que su frecuencia de drenaje es corta, indistintamente de que sus condiciones de trabajo sean moderadas o severas.

Propiedades

- Prolonga la compresión debido a sus propiedades anti desgaste así como la conservación del motor.
- Buenas propiedades detergentes y dispersantes evitando suciedad.
- Neutraliza los ácidos producidos en la combustión gracias a su TBN, protegiendo frente a la corrosión al motor.
- Gran poder detergente asegurando una perfecta estanqueidad y manteniendo limpios los segmentos.
- Escaso consumo de lubricante.
- Reafirma la presión en cualquier condición de trabajo.

Características físico - químicas

Características	Método	30	40	50
Aspecto	Visual	Liq. Transp.	Liq. Transp.	Liq. Transp.
Grado SAE		30	40	50
Densidad a 15° C Kg/l	ASTM D 4052	0,895	0,895	0,895
Viscosidad a 100° C Mm2/s	ISO 3104	11,5	15,3	20,5
Viscosidad a 40° C Mm2/s	ISO 3104	110	150	245
Indice de viscosidad	ISO 2909	90 mín	98 min	98 min
Punto de inflamación °C	ISO 2592	225 mín	225 min	225 min
Punto de congelación °C	ASTM D 97	-21	-21	-19
T.B.N. mg KOH/g	ASTM D 2896	9,5	9,5	9,5



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM



SERIE III SAE 30 40 50



Nivel de calidad

- API SF/CF
- CCMC D2
- ALLISON C3
- CAT TO-2

Revisión: 160803



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



+34 976 681 309
+34 902 430 540



WWW.MTLUBRICANTES.COM



INFO@MTLUBRICANTES.COM